

BAREME DE CORRECTION

DESIGNATION	BAREME
Mode opératoire	/ 20
Epure	/ 20
⇒ Tracés	/ 10
⇒ Propreté	/ 3
⇒ Panneaux de profil et contre profil	/ 5
⇒ Indications « symboles, etc .. »	/ 2
TAILLE	/ 160
⇒ Impression première	/ 20
⇒ Application du profil	/ 20
⇒ Application des contres- profils des moulures	/ 20
⇒ Application du contre- profil circulaire int.	/ 20
⇒ La cotation de 50 ⁵ cm sur la hauteur, 23 cm d'épaisseur du socle, les listels de 1 cm et 2 cm.	/ 20
⇒ La cotation du fût de 15 cm	/ 20
⇒ La taille layée	/ 10
⇒ Les moulures concaves et convexes des joints	/ 10
⇒ Les fonds d'arêtes	/ 10
⇒ Respect de l'aspect égrisé	/ 10
TOTAL	/ 200

CORRIGE

Groupement inter académique II		Session 2001	
C.A.P. TAILLEUR DE PIERRE Option A : Taille			
1.1. Exécution d'un ouvrage		<u>Classification de la pierre du n°3 au n°7</u>	
CORRIGE	Durée : 32 h	Coefficient : 10	Page : 1/1