

BAREME DE CORRECTION

Candidat N° :

	10 points	5 points	3 points	2 points	1 point	0 point
IMPLANTATION						
<i>Le point C</i>						
alignement suivant AB		+/- 1 cm			>2 cm	>3 cm
Cote de 5,00 m		+/- 1 cm			>2 cm	>3 cm
Altimétrie C= A+ 25 cm	+/- 1 cm			+/- 2 cm		>3 cm
<i>Fond de forme</i>						
Cote de 2,00 m		+/- 5 cm			>5 cm	
Cote de 0,60 m		+/- 5 cm			>5 cm	
Pente de 5%	+/- 1 cm					>2 cm
<i>Caniveaux</i>						
Cote de départ : 50 cm		+/- 1 cm	+/- 2 cm		>5 cm	
Verticalité : Aplomb		+/- 2 mm			> 2 mm	
Alignement / axe		+/- 1 cm			>2 cm	
MISE EN PLACE DES CANIVEAUX						
Perpendiculaire à l'axe		OUI			NON	
Alignement fond intérieur	4 éléments	3 éléments	2 éléments			
Aspect des joints réguliers	3 joints	2 joints		1 joint		
FERRAILLAGE						
Respect règle de façonnage	OUI					NON
Rigidité du châssis	OUI					NON
Espacement des-U		+/- 1 cm			>2 cm	
Espacement des filants		+/- 1 cm			>2 cm	
PROPRETE DE LA ZONE DE TRAVAIL	OUI					NON
TOTAL						
	/120					
NOTE	/20					

Groupement interacadémique II	Session : 2004	
CAP Constructeur en ouvrage d'art		
EP3 Réalisation d'éléments de liaison et / ou d'ouvrages annexes		
Barème de correction		Feuille : 1 / 1