



TRAVAUX A REALISER

- ⇨ Sur A, B : pose collée d'un revêtement non tissé recouvert de 2 couches de peinture acrylique satinée
 coloris A : ton imposé « vert d'eau »
 coloris B : ton A plus soutenu
- ⇨ Sur C : pose à joint vif d'une frise en revêtement non tissé recouverte de 2 couches de peinture acrylique satinée
 coloris C : ton laissé à l'initiative du candidat
- ⇨ La plinthe et les patères sont à recouvrir d'une peinture glycérophthalique satinée blanche

MODE OPERATOIRE

1^{er} jour : (4 heures)

protection du poste de travail
 ponçage général et époussetage
 traçage
 pose du revêtement et de la frise en revêtement non tissé

2^{ème} jour : (2 heures 30)

application des sous-couches des peintures acrylique et glycérophthalique

3^{ème} jour : (2 heures 30)

application des couches de finition
 nettoyage du poste de travail

BICHIE CONTRAT

<u>CODE COMPETENCES</u>	<u>ON DONNE</u>	<u>ON DEMANDE</u>	<u>ON EXIGE</u>	<u>NOTE</u>
C1.1 C1.2 C2.1	Le plan, l'outillage, le support et les produits d'exécution	Implanter, tracer, exécuter	La traduction et la cotation sont correctes Verticalité et horizontalité : tolérance +/- 1 mm/ml	/10
C3.4.3	Le support, le matériel, le revêtement, la colle	Poser un revêtement mural non tissé et une frise	Les lés sont aux dimensions et au raccord L'aplomb est respecté : 1mm/2m Le marouflage ne présente ni plis ni cloques Les joints ne se chevauchent pas et ne sont pas en retrait Les raccords sont respectés Les araselements sont nets, sans arrachements, retraités ou débords Les obstacles sont contournés dans le respect des règles de pose Absence de trace de colle	/60
C3.3.4	Le support, le matériel, l'outillage et le produit	Appliquer une peinture acrylique et glycérophtalique	Le réchappissage est régulier L'application est uniforme : sans coulures ni surcharges, sans maigreurs ni embus	/40
C3.3.3	Le support, le matériel, l'outillage, le produit et les colorants	Rechercher une teinte harmoniser	près séchage la teinte est conforme au coloris demandé Le volume de colorant ne dépasse pas le % autorisé L'harmonie est respectée Les teintes sont uniformes	/10

/120 pts

Code Examen : 500 23307	CAP-PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS	EP2-1 - réalisation d'ouvrages courants UP 2 - coef : 8 (9h)	SESSION 2004	FOLIO Page 2 sur 2
-------------------------	--	--	--------------	-----------------------