

Tous les produits dangereux doivent être étiquetés.

On vous demande de :

1°) sélectionner et recopier les légendes du tableau ci-dessous, qui correspondent aux symboles de danger de la page 2/4.

2°) Indiquer 3 équipements de protection individuelle à utiliser lors de la manipulation des produits dangereux :

-
-
-

Légende des symboles de danger sur les étiquettes de produits


Les produits inflammables
Les produits comburants
Les produits explosifs
Les produits chimiques dangereux pour l'environnement
Les produits irritants
Les produits corrosifs
Les produits toxiques
Les produits nocifs

Groupement inter académique II	Session 2004	Sujet N°4C765
CAP ENTRETIEN DES ARTICLES TEXTILES EN ENTREPRISES INDUSTRIELLES		
EP3 Technologie et prévention des accidents		
Durée : 1 h 30	Coefficient : 3	N° de page : S 1 / 4

Symboles de danger -



N



I



3°) Vous êtes témoin d'un accident, près de la sècheuse-repasseuse :

Un agent de la Blanchisserie a eu un malaise et a chuté en avant sur la plieuse de la sècheuse-repasseuse .



D'après un Document INRS

Après avoir observé l'illustration du document INRS, vous devez préciser :

- Quel est le dispositif qui permet d'interrompre rapidement le fonctionnement de la machine ?
- Où pouvez-vous le trouver ?

4) Le secteur finition du linge plat est équipé d'un train de repassage complet

Engageuse / sècheuse-repasseuse/ plieuse

Citez les fluides et énergie nécessaires au fonctionnement de ces matériels.

5) Cet ensemble de matériel permet de traiter 300 draps par heure et par poste d'engagement.
Une moyenne de 1200 draps par heure est réalisée.

Combien de postes d'engagement sont installés ?

6) Quelles sont les opérations d'entretien de premier niveau qui doivent être réalisées régulièrement sur une sècheuse repasseuse, citez-en 3 :

-
-
-