


Certificat Aptitude Professionnelle

Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement

EPREUVE EP1
Analyse d'une situation professionnelle

DOSSIER RESSOURCE




Groupement interacadémique II	Session : 2005			
Examen et spécialité : CAP MENUISIER FABRICANT de Menuiserie, Mobilier et Agencement				
Intitulé de l'épreuve : EP1 Analyse d'une situation professionnelle				
Type :	RESSOURCE	Date et heure	Durée : 3 Heures	Coefficient : 4
				N° de page / total 1 / 3

MATERIAUX PROPOSES POUR REALISER LE DESSUS

	Produits	Epaisseur (mm)	Domaine d'utilisation
A	Contre plaqué (CTB-X)	15	Coffrage Fabrication extérieure
B	Médium Qualité ébénisterie	30	Agencement Mobilier
C	Stratifié Décoratif à coller	8/10 ème	Décoration Agencement Mobilier

SHEMATISATION DES ELEMENTS POUR LE MONTAGE D'USINAGE






OUTILLAGE PROPOSE POUR LA RAINURE

Outillage	Caractéristiques	Réf
	Outil à rainurer extensible épaisseur de 5 à 10 mm Ø 140 mm	A
	Outil à rainurer extensible épaisseur de 10 à 20 mm Ø 140 mm	B
	Outil à bouveter en dents de scie Ø 140 mm	C

TYPES DE CHARNIERES PROPOSEES POUR LA PORTE

Porte en applique		Porte encastrée
Porte affleure avec le côté	Porte en retrait avec le côté	Porte encastrée entre les côtés du caisson
A	B	C

PRODUIT DE FINITION

A		<p><u>EXIGEL</u> Produit en gel destiné au traitement complet ou localisé dans un intérieur habité et meublé, de charpente, lambourdes, parquets... Classe 1de traitement. Sans odeur. Efficace contre les insectes <u>Conditionnement</u> : bidon de 2,5 et 10 litres</p>
B		<p><u>VITRIFICATEUR VX110</u> Vernis alkide-uréthane mono composant de haute dureté. Pour parquet et meuble. Résistant au trafic et aux produits ménagers. Faible odeur à l'application. Utilisation intérieure. <u>Ton</u> : incolore satiné ou chêne blond ciré <u>Conditionnement</u> : bidon de 1 et 2,5 litres</p>
C		<p><u>VERNIS POLYURETHANE PU2060</u> Vernis de fond mono composant de haute dureté. Spécialement destiné pour l'agencement grâce à sa bonne résistance aux rayures et agents chimiques. Application pistolet ou brosse. <u>Ton</u> : incolore <u>Conditionnement</u> : bidon de 5 et 25 litres</p>

Fiche de données de sécurité.

Remarques: Cette fiche est mise à disposition de l'utilisateur par le fabricant d'un produit chimique pour lui transmettre les informations essentielles portant sur les dangers de ce produit. Seize rubriques sont obligatoires. Parmi celles-ci, nous avons extrait les suivantes.

1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE :

- Polistyl vernis de fond polyuréthane 2060
- Fabricant : SEPV rue Palmyre Pergod – BP19 – St Germain lès Arpajon

3- IDENTIFICATION DES DANGERS:

- Facilement inflammable.
- Nocif par inhalation et par contact de la peau
- Irritant pour la peau

7- MANIPULATION ET STOCKAGE:

- Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol pour former un mélanges explosifs.
- Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est stockée.
- Garder les emballages solidement fermés et éloignés des sources de chaleur.

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

- Tout écoulement du produit dans les égouts sont interdit.
- Effets nocifs divers

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION :

- Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau. Collecter tous les résidus dans des conteneurs appropriés et étiquetés.
- Peut être recyclé.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT :

- Transporter conformément aux dispositions de ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

16- AUTRES INFORMATIONS:

- Les informations de cette fiche de données de sécurité répondent aux lois nationales et aux directives de la CEE.
- Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois.