

BAREME DE CORRECTION

POSTES A NOTER	BAREME
finitions du positif. (Positif lisse au touché, sans bosses ni trous.)	15
Polyéthylène	
Découpes	20
Aspiration	10
Propreté des surfaces	10
Finition des bords	10
Plastazote	
Aspect intérieur (épaisseur régularité, propreté, sans accros)	10
Finition des bords	10
Appuis para vertébraux	
Chanfrein	10
Assemblage avec le PE	10
Parallélisme	20
Griffage	20
Rivetage	
Rivetage des appuis para vertébraux (espace entre les rivets régulier et prenant compte des contraintes techniques, pas de surépaisseur, ne doivent pas blesser)	5
Rivetage de la sous patte (espace entre les rivets régulier et prenant compte des contraintes techniques, pas de surépaisseur, ne doivent pas blesser)	5
Rivetage des sangles (espace entre les rivets régulier et prenant compte des contraintes techniques, pas de surépaisseur, ne doivent pas blesser)	5
Finitions	
Respect des mesures	10
Finition des bords des Velcro, propre, ne s'effilochant pas.	10
Position des Velcro	20
TOTAL	200

CAP ORTHO-PROTHESISTE	BAREME DE CORRECTION		2005
EPI REALISATION	Durée de l'épreuve: 16 H	Coef: 10	1/1