

FICHE CONTRAT				BARÈME DE CORRECTION	
Compétences	ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	NOTE	BASE
C.3.4 U2	Le plan d'exécution, page 4/4. Le descriptif, page 4/4. Un emplacement. Un point et une ligne de référence. Les matériaux mis à disposition : Des Blocs de Béton Manufacturés (B.B.M.), de 20 x 20 x 50 cm creux. Du mortier de ciment à maçonner MC 12,5, dosé à 300 kg/m ³ . Le barème de notation.	De construire le mur.	Le respect : Des cotes, ± 5 mm sur la longueur de l'ouvrage De la planéité, ± 3 mm sur la longueur de l'ouvrage. Des aplombs, ± 3 mm sur la hauteur de l'ouvrage. De l'équerrage de l'angle rentrant, ± 3 mm. Un aspect général satisfaisant : Un appareillage cohérent, des coupes nettes et des joints verticaux d'épaisseur régulière et acceptable. Le jointoiement de façade garnit sans manque. Le jointoiement intérieur, soigneusement taloché. Des blocs de béton manufacturés (B.B.M.) propres après jointoiement. La propreté des abords.		10 points 10 points 10 points 6 points 10 points 5 points 10 points 5 points 5 points 71 points
C.3.10 U2	Le plan d'exécution, page 4/4. Le descriptif, page 4/4. Un emplacement. Des mortiers mis à disposition : Gobetis : mortier de ciment CEM II/B 32,5 R, dosé à 500kg/m ³ , sable 0/4. Corps de l'enduit : mortier de ciment à maçonner MC 12,5 dosé à 400 kg/m ³ , sable 0/2. Parement de finition : mortier de ciment à maçonner MC 12,5, dosé à 350 kg/m ³ , sable 0/2. Le barème de notation.	D'enduire la partie de façade (repérée B). D'enduire les deux tableaux (repérés B).	Le respect : Des aplombs, ± 3 mm sur la hauteur. De la planéité, ± 3 mm. Longueur de l'ouvrage De l'équerrage du tableau par rapport à la façade, ± 2 mm. Une apparence générale satisfaisante : L'aspect taloché et homogène de l'enduit de façade. L'aspect taloché et homogène des tableaux . L'aspect rectiligne des arêtes en façade.(± 3 mm sur longueur de l'arête) La propreté des abords.		8 points 10 points 5 points 10 points 10 points 5 points 5 points 53 points
C.3.10 U2	Le plan d'exécution, page 4/4. Le descriptif, page 4/4. Un emplacement. Du mortier mis à disposition : Mortier de ciment à maçonner MC 12,5, dosé à 400 kg/m ³ , sable 0/2. Le barème de notation.	D'enduire les deux bandes de dressement (repérées C).	Le respect : Des cotes, ± 5 mm. (2 largeurs de 10 cm.) Des aplombs, ± 3 mm sur la hauteur. De la planéité, ± 3 mm sur la hauteur Une apparence générale satisfaisante : L'aspect taloché homogène des bandes de dressement. L'aspect rectiligne des arêtes.		4 points 6 points 6 points 5 points 5 points 26 points
C.3.10 U2	Le plan d'exécution, page 4/4. Le descriptif, page 4/4. Un emplacement. Les matériaux mis à disposition : Deux planches de rives (enlevées et nettoyées en fin d'épreuve). Du mortier de ciment CEM II/B 32,5 R, dosé à 500 kg/m ³ , sable 0/2. Le barème de notation.	De réaliser une chape lissée (repérée D).	Le respect : Des cotes, ± 5 mm. (cotes de 80 et 89 cm.) De la planéité, ± 3 mm sur la longueur de l'ouvrage Du niveau, ± 3 mm sur la longueur de l'ouvrage Une apparence générale satisfaisante : L'aspect lissé et homogène du mortier de chape. L'aspect rectiligne, lissé, arrondi et homogène de l'arête située en vue de face.		10 points 5 points 10 points 15 points 10 points 50 points
C.3.5 U2	Le plan d'exécution, page 4/4. Le descriptif, page 4/4. Un emplacement Les matériaux mis à disposition : - 4 Plaquettes 22 x 5, 5 x 1,7. - Du mortier colle. - Du mortier de ciment à maçonner MC 12,5 dosé à 350 Kg/m ³ , sable 0/2 Le barème de notation	De poser les plaquettes (repérée E).	Le respect : De l'implantation par rapport aux axes de l'ouvrage, ± 5 mm. De la planéité, ± 3 mm De l'équerrage, ± 3 mm Une apparence satisfaisante : L'aspect esthétique. (propreté, jointement)		5 points 5 points 5 points 5 points 20 points
N° Matricule :		NOTE : / 20 Points		TOTAL : / 220 points	

Examen et spécialité	CAP MAÇON	Rappel codage	6 0016
Intitulé de l'épreuve	UP 2 Réalisation d'ouvrages courants	N° de page	C 1/1