

N° d'inscription :

N° de cabine :

		FICHE CONTRAT		EVALUATION	
Repères Compétences	Objectifs	Conditions données	Performances attendues	Barème	
A C 3.8.1 Appliquer un ragréage	Ragréer et poncer la surface repérée A	1 sac de ragréage pour 3 candidats	-L'environnement est propre et protégé (plinthes) -L'enduit est sans cotes et parfaitement lisse	/15 /15	 /30
C3.14 Coller un revêtement P.V.C.	Coller un revêtement P.V.C. en 2 tons -Tapis central en ton foncé -Bande périphérique de 10 cm de large en ton clair -Joint en bord à bord	Rev.P.V.C. en lé U3 P3 (en m) Ton foncé : 1.40 x 0.90 Ton clair : 1.30 x 0.60 Colle acrylique : :0.400 kg	-L'implantation est correcte (+ ou - 2 mm) -Les joints sont rectilignes sans retrait ni chevauchement -L'absence de cloques est constatée, le marouflage est parfait -Les découpes et arasements sont nets et sans traces d'outils sur les plinthes. -L'ensemble est propre et sans traces de colle	/5 /10 /10 /10 /5	 /40
C C3.13 En pose diagonale C3.2 Poser des dalles En pose droite	Tracer une implantation précise en respectant les axes et les cotes données Poser les dalles en diagonale Coller les dalles en pose droite en périphérie sur une largeur de 10 cm	Dalles souples U2s P2 13 dalles 7 dalles 0.200 kg de colle acrylique	-L'implantation est respectée - Les joints sont rectilignes sans retrait ni chevauchement -Les découpes et arasements sont nets et sans traces d'outils sur les plinthes -Le marouflage est parfait - Aucune trace de colle n'est visible	/5 /10 /10 /10 /5	 /40
D C3.14 Coller de revêt. textiles C3.11.1 Réaliser une incrustation	Coller un revêtement textile aiguilleté en 2 tons Incruster le motif géométrique décrit sur le plan en teinte foncée selon le principe de la coupe double	Revêtement aiguilleté Ton clair (fond) : 1 x 1m Ton foncé (motif) : 1 x 0.30 m Colle acrylique : 0.200 kg	-L'implantation est respectée, le motif est aux dimensions -Les joints en coupe double sont sans retrait, ni chevauchement -Le marouflage est parfait - Aucune trace de colle n'est visible	/10 /15 /5 /10	 /40
E C3.17.2 débiter des profilés C3.17.4 Fixer des profilés	Débiter la barre de seuil au dimensions du seuil de porte Visser la barre de seuil	1 barre de seuil de 0.73 m 5 chevilles 5 vis	-Les trous de vis sont centrés -Les coupes sont nettes -Le vissage est correct sans forçage -La barre de seuil ne présente pas de rayures -Le film protecteur est retiré	/2 /2 /2 /2 /2	 /10
TOTAL					/160

C.A.P. SOLIER MOQUETTISTE			Code
E.P.2	Réalisation d'ouvrages simples	CORRIGE	Page 1/1