

Certificat d'aptitude professionnelle

SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve EP2 (Travaux Pratiques)
Unité UP2

REALISATION D'OUVRAGES SIMPLES

Durée de l'épreuve : 14 heures

Coefficient : 8

Ce dossier comprend 4 documents :

Page 1/4	Page de garde
Page 2/4	Plan, descriptif de travail
Page 3/4	Fiche contrat, évaluation, barème
Page 4/4	Matière d'œuvre, matériel, analyse de travail

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE	CAP	SOLIER	SESSION 2006	Code	Forme	Durée	Réalisation d'ouvrages simples	Coefficient	8
SECTEUR 8 - BATIMENT		MOQUETTISTE	Epreuve	EP 2	Pratique	14 H	Sujet	Feuilles	1/4

		FICHE CONTRAT EVALUATION			
Repères Compétences	Objectifs	Conditions données	Performances attendues	Barème	
A C 3.8.1 Appliquer un ragréage	Ragrée et poncer la surface repérée A	1 sac de ragréage pour 3 candidats	-L'environnement est propre et protégé (plinthes) -L'enduit est sans cotes et parfaitement lisse	/15 /15	/30
C3.14 Coller un revêtement P.V.C.	Coller un revêtement P.V.C. en 2 tons -Tapis central en ton foncé -Bande périphérique de 10 cm de large en ton clair -Joint en bord à bord	Rev.P.V.C. en lé U3 P3 (en m) Ton foncé : 1,40 x 0,90 Ton clair : 1,30 x 0,60 Colle acrylique : :0.400 kg	-L'implantation est correcte (+ ou - 2 mm) -Les joints sont rectilignes sans retrait ni chevauchement -L'absence de cloques est constatée, le marouflage est parfait -Les découpes et arasements sont nets et sans traces d'outils sur les plinthes -L'ensemble est propre et sans traces de colle	/5 /10 /10 /10	/40
C C3.13 En pose diagonale	Tracer une implantation précise en respectant les axes et les cotes données Poser les dalles en diagonale	Dalles souples U2s P2 13 dalles	-L'implantation est respectée - Les joints sont rectilignes sans retrait ni chevauchement -Les découpes et arasements sont nets et sans traces d'outils sur les plinthes	/5 /10 /10	/40
C3.2 Poser des dalles En pose droite	Coller les dalles en pose droite en périphérie sur une largeur de 10 cm	7 dalles 0.200 kg de colle acrylique	-Le marouflage est parfait - Aucune trace de colle n'est visible	/10 /5	
D C3.14 Coller de revêt. textiles	Coller un revêtement textile aiguilleté en 2 tons	Revêtement aiguilleté Ton clair (fond) : 1 x 1m Ton foncé (motif) : 1 x 0.30 m	-L'implantation est respectée, le motif est aux dimensions -Les joints en coupe double sont sans retrait, ni chevauchement -Le marouflage est parfait - Aucune trace de colle n'est visible	/10 /15	/40
C3.11.1 Réaliser une incrustation	Incruster le motif géométrique décrit sur le plan en teinte foncée selon le principe de la coupe double	Colle acrylique : 0.200 kg		/5 /10	
E C3.17.2 débiter des profilés	Débiter la barre de seuil aux dimensions du seuil de porte	1 barre de seuil de 0.73 m 5 chevilles 5 vis	-Les trous de vis sont centrés -Les coupes sont nettes -Le vissage est correct sans forçage -La barre de seuil ne présente pas de rayures -Le film protecteur est retiré	/2 /2 /2 /2 /2	/10
C3.17.4 Fixer des profilés	Visser la barre de seuil				
TOTAL					/160

C.A.P. SOLIER MOQUETTISTE	Code
E.P.2 Réalisation d'ouvrages simples	Page 3/4

Matière d'œuvre et matériel		Organisation de travail	
Ragréage	Truelle flamande ou italienne Pierre de carborundum	1 ^{ère} journée 5 heures	-Aménagement du poste de travail -Grattage, époussetage des surfaces -Application du ragréage - Pose de la moquette aiguilletée - Protection de la moquette
Revêtement de sol P.V.C. U3 P3	Matériel de traçage Matériel de pose d'un revêtement de sol PVC Mètre, crayon, règle de 1 m, de 2 m, couteau à araser lame droite, lame croche, araseur, chiffon, maroufleur en liège	2 ^{ème} journée 4 heures	-Ponçage du ragréage -Epoussetage -Traçage et pose du PVC en l'é -Traçage des dalles -Protection du revêtement PVC posé
Dalles souples U2s P2 Ton 1 Ton 2	Matériel de traçage Mètre, crayon, règle de 1 m, de 2 m, couteau à araser lame droite, lame croche, chiffon, maroufleur en liège		
Revêtement textile aiguilleté Ton 1 Ton 2	Maroufleur, couteau à araser lame droite, lame croche, chiffon, araseur.	3 ^{ème} journée 5 heures	-Pose des dalles -Pose de la barre de seuil -Nettoyage de la partie EP2
Colle polyvalente	Spatule crantée		
Barre de seuil de 0.73 m	Cisaille, mètre, tournevis, crayon		
<u>SECURITE</u> Gant anti-coupure Genouillères		Prévoir une correction au terme de la 1^{ère} journée pour évaluer le ragréage Pour des raisons de sécurité, il est impératif de poser le revêtement PVC la 2^{ème} journée	