

Groupement inter académique II	SESSION 2006	Sujet N°6C130
CORRIGE et/ou BAREME		
CAP ENTRETIEN DES ARTICLES TEXTILES EN ENTREPRISES INDUSTRIELLES		
EP1 Mise en œuvre – 1.2 Lavage en machine automatique	Page C 3/4	

FICHE TECHNIQUE					
CANDIDAT N°-----Laveuse Essoreuse Aseptique 20kg					Rapport de charge : 1/12
Identification du linge à laver : Alèses ou draps tachés de sang					
OPERATIONS	QUALITE DE L'EAU	NIVEAU DU BAIN	TEMPERATURE DU BAIN	DUREE	PRODUITS UTILISES
Mouillage	Froide douce	Haut	18-20°C	3mn	
Vidange				1mn	
Prélavage	Froide Douce	Bas	40°C	8mn	Lessive 15 g/kilo
Vidange				1mn	
Lavage	Chaude Douce	Bas	85°C	12mn	Lessive 15 g / kilo
Vidange				1mn	
Rinçage chaud	Chaude Douce	Haut	60°C	3mn	
Vidange				1mn	
Javellisation	Froide Dure	Moyen	30°C	9mn	Eau de javel 10cm3/kg 48°
Vidange				1mn	
Neutralisation	Froide Dure	Haut	20°C	3mn	Bisulfite 1 à 2 cc/ kg linge
Vidange				1mn	
Neutralisation	Froide Dure	Haut	20°C	3mn	Acide acétique 1à 2 cc/ kg linge
Vidange				1mn	
Rinçage final	Froide Douce	Haut	20°C	3mn	Adoucissant Bactéricide
Vidange				1mn	
Essorage				8mn	