

DESCRIPTIF.

LOT PEINTURE

OUVRAGES INTERIEURS NEUFS : REZ DE CHAUSSEE+ETAGE.

BUREAU :

Plafond : Préparation et 2 couches de peinture MATE acrylique « KRENO »
Murs : sous-couche IMPRESSION glycérophtalique garnissante.
Pose revêtement non tissé à peindre « GEOMETRY »
Application en 2 couches peinture mate acrylique teinte beige clair.
Boiseries : Préparation et 2 couches peinture LAQUE glycérophtalique « COLISEE SATIN »
Teinte beige foncé.
SOL : préparation et 1 couche primaire d'accrochage « PRIMFIX 2 »
Application d'un enduit de lissage « AUTOLISOL 3 »
Pose de dalles 50x50 « ESCOSIENNA » 700.043 sable.

SEJOUR :

Plafond : Préparation et 2 couches de peinture MATE acrylique « KRENO »
Murs : Préparation et application de peinture « LAIT DE CHAUX » teinte argilla.
Boiseries : Préparation et 2 couches peinture LAQUE glycérophtalique « COLISEE SATIN »
Teinte abricot
Sol : carrelage.

SALON :

Plafond : Préparation et 2 couches de peinture MATE acrylique « KRENO »
Murs : Préparation et application de peinture « LAIT DE CHAUX » teinte Dorato.
Boiseries : Préparation et 2 couches peinture LAQUE glycérophtalique « COLISEE SATIN »
Teinte jaune paille.
Sol : carrelage

CUISINE :

Plafond : Préparation et 2 couches de peinture MATE acrylique « KRENO »
Murs : Préparation et application d'un revêtement décoratif relief marqué décollable « BOIRO »
- TORCHIS A CIRER teinte bleu ravenne.
Boiseries : Préparation et 2 couches peinture LAQUE glycérophtalique « COLISEE SATIN »
Teinte bleu pastel.
Sol : carrelage.

HALL :

Plafond : Préparation et 2 couches de peinture MATE acrylique « KRENO »
Murs : Préparation et application d'un revêtement décoratif relief marqué décollable « BOIRO »
-TORCHIS A CIRER teinte Beige de Syracuse.
Boiseries : Préparation et 2 couches de peinture LAQUE glycérophtalique « COLISEE SATIN »
Teinte terre de sienne.
Sol : carrelage.

ETAGE.

CHAMBRE 1/2/3/4/5.

Plafond : Préparation et 2 couches de peinture MATE acrylique « KRENO »
Murs : Pose de papier- peint vinylique sans raccord.
Boiseries : Préparation et 2 couches de peinture LAQUE glycérophtalique Colisée satin en
Harmonie avec le revêtement sol et murs.
Sol : parquet.

SALLE DE BAINS.

Plafond +murs pose de lames décoratives pvc « INTUITO » bleu essuyé réf :74367A12
Boiseries : Préparation et 2 couches de peinture LAQUE glycérophtalique brillante
TORNOL H.S./CHINOLITH. Teinte bleu pastel. n°3072.
Sol : carrelage.

C. TOILETTE :

Plafond : Préparation et 2 couches de peinture glycérophtalique brillante TORNOL blanche.
Murs : carrelage.

DRESSING.

Plafond : préparation et 2 couches de peinture MATE acrylique « KRENO »
Murs : préparation et pose de papier peint vinylique sans raccord.
Boiseries : préparation et 2 couches de peinture LAQUE glycérophtalique Colisée satin en
Harmonie avec papier peint.
Sol : parquet.

PALIER+DEGAGEMENT :

Plafond : préparation et 2 couches de peinture MATE acrylique « KRENO »
Murs : préparation puis pose de papier peint vinylique sans raccord.
Boiseries : préparation et 2 couches de peinture LAQUE glycérophtalique colisée satin en harmonie
Avec papier peint.

DESCRIPTIF

LOT CLOISONS

REZ DE CHAUSSEE

Plafond ; enduit de plâtre lissé sauf dans garage.

Murs : porteurs et refend, plâtre lisse.

Cloisons de distribution : carreaux de plâtre 70mm.

ETAGE.

Plafond. Plaque de plâtre BA13+ISOLATION.

*Cloison de distribution de 70mm d'épaisseur composée de plaque de plâtre BA13+
Laine de verre+BA13.*

LOT MENUISERIE

EXTERIEURS :

Châssis bois exotique avec double vitrage STADIP.

Châssis : 2.40x2.15 coulissant

Châssis : 2.20x2.05 coulissant

Châssis : 1.40x1.35 OB.

Châssis : 1.20x1.15 OB.

Châssis fixe: 1.40x45

Châssis fixe: 80x2.15x3

Châssis fixe 40x2.15

INTERIEURS :

Bloc-porte plein de 83 en bois exotique au rez de chaussée et a l' étage.

Plinthes : bois exotique hauteur 7 cm dans pieces sèches rez de chaussée et a l' étage.

FENETRE STADIP OU FEUILLETE

Le stadip ou feuilleté est un vitrage de sécurité composé de deux ou plusieurs vitrages simples

Collés par l'interposition de films butyral de polyvinyle(matière plastique)

Peut être mis sur une face de double vitrage.

En cas de bris, l'âme du butyral constitue une armature sur laquelle les éclats restent collés,

Permettant au stadip d'assurer une protection avant le remplacement.