



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Campagne 2009

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
DES MÉTIERS DE L'AUDIOVISUEL
OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION**

**ÉPREUVE E3 :
SCIENCES PHYSIQUES**

ÉPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES APPLIQUÉES

OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION

La qualité et la clarté de la rédaction sont prises en compte dans l'attribution de la note.


Il est impératif de respecter les notations de l'énoncé.

Le candidat devra en outre traiter dans l'ordre les questions au sein d'un exercice.

I - PRISE DE VUE SOUS-MARINE PAR UNE CAMÉRA PLACÉE DANS UN CAISSON ÉTANCHE

Le hublot est considéré comme une lame à faces parallèles dont on négligera l'épaisseur. Pour le calcul, on considèrera seulement les deux milieux (1) et (2). Le hublot est assimilé à un dioptre plan eau / air.

L'objectif est assimilé à une lentille mince L diaphragmée de distance focale 100 mm.



1 - À terre, on essaie la caméra placée dans un camion. Le milieu extérieur (1), comme le milieu (2) (intérieur du caisson), sont de l'air.

On règle la mise au point de l'objectif sur l'objet situé en A_1 , son image en A'_1 se forme exactement sur le capteur, donc elle est nette.

Calculer la distance OA'_1 .

2 - On ferme le caisson et on effectue une prise de vue en plongée, sans modifier la mise au point de L. Maintenant le milieu extérieur (1) est de l'eau d'indice de réfraction $n_1 = 1,33$ alors que le milieu (2) est toujours de l'air $n_2 = 1$.

On constate que l'image obtenue est devenue floue.

2.1 - Compléter le document réponse page 5/5 en prolongeant les deux rayons et placer :

- A_2 : image de A_1 donnée par le dioptre plan. Quelle est sa nature ?
- A'_2 : image finale donnée par l'objectif L (position approximative obtenue sans calcul).
- Le disque lumineux formé sur le capteur par le faisceau se dirigeant vers A'_2 .

2.2 - Montrer que $HA_2 = 30$ cm, en utilisant la formule de la réfraction (loi de Descartes) avec l'approximation classique ($\sin x = \tan x$ si $x \leq 10^\circ$), ou la relation du dioptre plan (pour les petits angles). Pour le calcul, on pourra utiliser $HI = 5$ cm.

2.3 - Calculer la distance OA'_2 dans ce cas.

2.4 - L'objectif est schématisé par la lentille L et le diaphragme ϕ qui lui est accolé (voir document réponse page 5/5). L'objectif est diaphragmé à $N = 4$.


2.4.1 - Calculer le diamètre du diaphragme (ouverture réelle).

2.4.2 - Calculer le diamètre du disque lumineux formé sur le capteur.

2.4.3 - Peut-on espérer avoir une image nette en diaphragmant davantage, sachant que l'image semble nette si le diamètre du disque lumineux est inférieur à 0,02 mm ?

II - PHOTOMÉTRIE

S_1 et S_2 sont deux sources ponctuelles de même intensité $I = 4 \cdot 10^4$ Cd.



La droite (S_1S_2) est parallèle au mur. Les droites (S_1M) et (S_2M) sont respectivement les axes principaux des sources S_1 et S_2 .

Les points M_1 et M_2 sont très voisins de M qui est le point "frontière" entre les deux zones, sans que ces trois points soient confondus.

La droite (MS_1) est perpendiculaire au mur. $d = MS_1 = 6,0$ m.

Pour simplifier les expressions, on pourra poser $MS_1 = d$ et utiliser le fait que $MS_2 = d \times \sqrt{2}$ et que

$$\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$


1 - Calculer les éclaircissements E_{M_1} et E_{M_2} produits en M_1 et M_2 .

2 - Calculer le contraste en éclaircissement de ce sujet : $C_E = \frac{E_{M_1}}{E_{M_2}}$.

III - ACOUSTIQUE

La vitesse du son est égale à 340 m.s^{-1} .

Un haut-parleur, HP1, dont les dimensions sont négligeables, est placé dans une chambre sourde ayant la forme d'un parallélépipède rectangle. Une vue en coupe de cette situation est représentée sur la figure ci-dessous (qui n'est a priori pas à l'échelle).



Le niveau acoustique mesuré à 1 m du haut-parleur HP1, sur son axe, est 96 dBspl lorsqu'on lui fournit une puissance électrique de 1 W. L'onde sonore produite est sinusoïdale de fréquence 425 Hz.

- 1 - Quelle est la valeur numérique de la longueur d'onde de l'onde sonore ?
- 2 - Quel est alors le niveau acoustique au point A situé à 5 m du haut parleur sur son axe ?
- 3 - Quel est, dans les mêmes conditions, le niveau acoustique au point B situé au fond de la chambre sourde, à 10 m du haut parleur et sur son axe ?
- 4 - Quelle est, toujours dans les mêmes conditions, la valeur numérique de la pression acoustique au point B (en valeur efficace) ? On rappelle que 0dBspl correspond à une pression de $2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$.

IV - ÉLECTRONIQUE (MODULATION - FILTRAGE)

On souhaite étudier les systèmes de modulation et de filtrage utilisés pour la transmission du signal vidéo.

Les circuits intégrés CI1 et CI2 sont alimentés en $\pm V_{CC}$.

- CI1 est un amplificateur opérationnel supposé idéal (impédance différentielle d'entrée infinie, impédance de sortie nulle, amplification en tension en boucle ouverte infinie).
- CI2 est un multiplieur analogique, sa tension de sortie est égale au produit de ses deux tensions d'entrée : $u_5(t) = K \cdot u_3(t) \cdot u_4(t)$ avec $K = 0,10 \text{ V}^{-1}$.


C_1 est un condensateur de forte capacité dont l'impédance sera considérée comme nulle pour les tensions alternatives (le condensateur est alors équivalent à un interrupteur fermé).

Les tensions $u_1(t)$ et $u_4(t)$ sont sinusoïdales d'amplitudes respectives $U_{1\max}$ et $U_{4\max}$.

Elles ont pour expression en fonction du temps :

$$u_1(t) = U_{1\max} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) \quad \text{et} \quad u_4(t) = U_{4\max} \cdot \sin(\omega_4 \cdot t + \varphi) \quad \text{avec} \quad \omega_4 \gg \omega_1.$$

On étudie le dispositif permettant la modulation dont le schéma de principe est le suivant :



1 - Exprimer $u_2(t)$ en fonction de $u_1(t)$, V_{CC} , R_1 et R_2 .

2 - Exprimer $u_3(t)$ en fonction de $u_2(t)$, R_3 et R_4 .

3 - Exprimer $u_5(t)$ en fonction de $u_3(t)$ et $u_4(t)$.

4 - Synthèse :

4.1 - Exprimer $u_5(t)$ en fonction de $u_2(t)$, $u_4(t)$, R_3 , R_4 et K .

4.2 - Exprimer $u_5(t)$ en fonction de $u_1(t)$, $u_4(t)$, V_{CC} , R_1 , R_2 , R_3 , R_4 et K .

5 - Application numérique. Exprimez $u_5(t)$ en fonction de $u_1(t)$ et de $u_4(t)$ lorsque :

$$V_{CC} = 15 \text{ V} ; \quad R_1 = 20 \text{ k}\Omega ; \quad R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega ; \quad R_4 = 3 \text{ k}\Omega.$$

DANS CE CADRE

Académie : _____ Session : _____
Examen ou Concours _____ Série* : _____
Spécialité/option* : _____ Repère de l'épreuve : _____
Épreuve/sous-épreuve : _____
NOM : _____
(en majuscules, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)
Prénoms : _____ N° du candidat
Né(e) le : _____

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)

* Uniquement s'il s'agit d'un examen.

Repère : MVMSP

Session : 2009

Durée : 2 H

Page : 5/5

Coefficient : 1

Document réponse

