



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Lille pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

DANS CE CADRE	Académie :	Session :
	Examen :	Série :
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
	Epreuve/sous épreuve :	
	NOM	
	(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
NE RIEN ECRIRE	Prénoms :	n° du candidat <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>
	Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)

TP n°1

On donne :

Une paire de chaussures homme, basses, jamais ressemelées, modèle indifférent, dont le procédé de fabrication est :

Semelles soudées en cuir ou cousues de part en part.

Fausse trépointe.

Estampe cuir ou syndermé.

Bonbout coin caoutchouc / cuir.

On demande:

Pose d'un patin de protection en élastomère, avec enture droite.

Pose d'un fer encastré à l'avant.

Pose d'un fer encastré à l'arrière avec bonbout cuir.

Matériaux à utiliser

Une paire de patins de protection en élastomère.

Une pièce de coupon de la surface d'un bonbout.

Une paire de fers encastrables avant.

Une paire de fers encastrables arrière.

Le travail sera entièrement terminé.

CAP CORDONNERIE MULTISERVICE				
EP2 TRAVAUX SUR CHAUSSURES			SUJET	
Durée : 4h30	Code : 500 243 20	Coefficient : 6	SESSION 2010	Page 1/4

Ne rien écrire dans cette partie

TP n° 2

On donne:

Une paire de chaussures femme, décolletées, talon Louis XV (4 cm à 7 cm), dont le procédé de fabrication est :

Semelles simples soudées en cuir, lisses collantes.

On demande:

La réfection des $\frac{1}{2}$ semelles en cuir.

La réfection des bonbouts en matériau de synthèse.

La réfection des premières de propreté.

La pose d'un glissoire.

Matériaux à utiliser

Une paire de $\frac{1}{2}$ semelles en cuir.

Une paire de bonbouts.

Une paire de mousse de confort.

Une paire de premières de propreté.

Une paire de glissoire.

Le travail sera entièrement terminé.

CAP CORDONNERIE MULTISERVICE			
EP2 TRAVAUX SUR CHAUSSURES		SUJET	
Durée : 4h30	Code : 500 243 20	Coefficient : 6	SESSION 2010
			Page 2/4

Ne rien écrire dans cette partie

TP n° 3

On donne :

Une chaussure femme, décolletée, talon Louis XV (4 cm à 7 cm), dont le procédé de fabrication est : Semelle simple soudée en élastomère, lisse collante.

On demande:

La pose d'une pièce invisible.

Matériaux à utiliser

Peausserie pour la pose de la pièce invisible.

Le travail sera entièrement terminé.

CAP CORDONNERIE MULTISERVICE			
EP2 TRAVAUX SUR CHAUSSURES		SUJET	
Durée : 4h30	Code : 500 243 20	Coefficient : 6	SESSION 2010
			Page 3/4

Ne rien écrire dans cette partie

Gamme opératoire

Au cours du TP n°3 vous avez posé une pièce invisible.

- Lister la gamme opératoire pour la pose de cette pièce invisible.

Opérations	Contrôles
Préparation de la chaussure • • • • • •	• • • • • •
Préparation de la pièce • • • • • •	• • • • • •
Mise en place de la pièce • • • • • •	• • • • • •
Affichage • • • • • •	• • • • • •
Finitions • • • • • •	• • • • • •