



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Clermont-Ferrand
pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

SESSION: 2011

Brevet Professionnel
PEINTURE ~ REVETEMENTS

EPREUVE:

E1 U1: ETUDE, PREPARATION, SUIVI D'UN OUVRAGE.

DOSSIER TECHNIQUE
FICHES TECHNIQUES

Partie Ecrite

5 DOCUMENTS

CONSIGNES

- | | |
|--------|---|
| DT 1/5 | Chemise du dossier technique. |
| DT 2/5 | Extrait du descriptif. Fiches produits. |
| DT 3/5 | Fiches produits. |
| DT 4/5 | Plans et coupe du pavillon. |
| DT 5/5 | Façades du pavillon. |

Ce Dossier Technique doit être remis au candidat en même temps que le sujet de l'épreuve E1.

Ne pas dégrafer la liasse des documents et remettre l'ensemble du dossier à la fin de l'étude.

DURÉE: Partie écrite = 4 h 30 Coef.: 4
DURÉE: Partie orale = 0 h 30 Coef.: 1

Sujet National	Session 2011	DOSSIER TECHNIQUE	
BP Peinture - Revêtements		CODE EXAMEN:	TIRAGES:
Épreuve: E1 - U1 Etude, préparation, suivi d'un ouvrage.			Page DT 1/5
Partie écrite		Durée: 4 h 30	Coef.:4

DESCRIPTIF (extrait)**Sous-Sol :**

- Garage, cave, montée d'escalier : en pâte à papier projeté type gouttelette.

Rez de chaussée :

- Ensemble des pièces humides : en peinture phase aqueuse satinée.
- Chambre 1 : en papier peint Elitis et revêtement de sol en dalles LOGGIA M3.
- Hall et dégagement : en pâte à papier projeté type gouttelette.
- Séjour-Salon : pour les murs, revêtement Sattelit bufflon.
- Séjour-Salon : pour le sol, revêtement Architecton, dalles de 50x50.

Etage :

- Chambres 2, 3 et 4 : en papier peint uni sans raccord.
- Chambres 2, 3 et 4 : revêtement de sol en dalles PVC, collées sur chape ciment ragréée.
- Ensemble des pièces humides : en peinture phase aqueuse satinée.
- Escalier et dégagement : en pâte à papier projeté type gouttelette.

Tous les plafonds seront en peinture mate blanche.

Tous les produits seront conformes à la réglementation en vigueur pour les teneurs en COV.

REGLEMENTATION THERMIQUE 'RT 2005' (extrait)

Élément du Bâti.	U réf. (W/m ² .K)	Conseil pour aller à la référence	Garde fou RT 2005
Murs extérieurs	U = 0,36	R = 2,35	U = 0,45

LOGGIA M3	Garantie 5 ans
<p>DEFINITION Bouclé fine jaune</p> <p>PRESENTATION Nombre de coloris : 8 – Dalles 50 x 50 cm Nombre de dalles par carton : 20 soit 5 m²</p> <p>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Velours : 100% polypropylène Meraklon Envers : composé de bitume avec film PP + PE Densité au M² : 217 250 points Hauteur velours : 2,5 mm Hauteur totale : 6 mm Poids du velours au m² : 450 g Poids total au m² : 4200 g</p> <p>PERFORMANCES Classement FEU : M3 PV n° 4735-91 Confort acoustique : L = 22 dB (A) Confort thermique : 0,10 m² °C/W Comportement électrique : 1,8 KW Solidité à la lumière : 6</p>	<p>UTILISATION Importante en habitations individuelles ou collective : bureaux individuels, circulations secondaires, salons – séjours, chambres...</p> <p>MISE EN ŒUVRE Préparation des fonds : le support devra être impérativement sain, plan, sec, dur, lisse et conforme au Cahier des Prescriptions Techniques des Mise en Œuvre des DPA n° 2139. Pose : elle sera réalisée par un bon calage des dalles les unes contre les autres.</p> <p>ENTRETIEN Entretien courant : dépoussiérage à l'aspirateur. Enlèvement des taches : détacher aussitôt. Eponger minutieusement à l'aide d'un chiffon propre imbibé du produit détachant correspondant.</p> 

ELITIS		ELITIS	
Papier Peint lavable	Papier Peint lavable		
Rouleau de 10.05 x 0.7m	Rouleau de 10.05 x 0.7m		
N° NUMBER NR.	NOM NAME	N. DE FABRICATION BATCH N. N. DI FABBRICAZIONE ANFERT NR. FABRICATE NR.	RACCORD MATCH RAPPORTO ANSATZ ANZET
610-02 CARNET DE VOYAGES		1-07-28	10.05 m x 0.70 m
COPYRIGHTED 1999 ELITIS		64CMS	

SUJET NATIONAL	Session 2011	DOSSIER TECHNIQUE	TIRAGES
BP Peinture-revêtements		CODE(S) EXAMEN(S):	
Épreuve : E1 partie écrite. Etude, préparation, suivi d'un ouvrage.		Durée: 4 h 30 Coef.: 4	Page DT 2/5



SATELLIT



LE BUFLON TEXTILE SATELLIT EST UN REVÊTEMENT MURAL DE DÉCORATION ET DE PROTECTION RECOMMANDÉ POUR TOUS LES ESPACES INTÉRIEURS À TRAFIC INTENSE.

PRESENTATION

- Rouleau de 30 m (vente possible à la coupe à partir de 10 m).
- Largeur : laize de 130 cm.
- Nombre de décors : 6
- Nombre de coloris : 153

COMPOSITION

- PVC compact enduit sur tissu coton
- Poids au m² : 350 g

UTILISATION

Le Buflon Textile SATELLIT est un revêtement de décoration et de protection, recommandé pour tous les espaces intérieurs à trafic intense (hôpitaux, cliniques, écoles, hôtels, restaurants, salles de spectacles, magasins, bureaux...).

- Classement feu M1 sur support MO.
- Classement M1 sur plaques de plâtre cartonnées.
- Résistant aux chocs et aux déchirures.
- Bonne résistance à la lumière (≥6).
- Bonne résistance aux micro-organismes (traité BIO-PRUF).

PREPARATION DES FONDS

Le fond doit être propre, sain, sec, solide et plan, normalement absorbant, non exposé à des remontées d'humidité, de couleur uniforme et exempt de taches susceptibles de migrer.

Les supports absorbants (plâtres neufs, plaques de plâtre cartonnées, panneaux de bois reconstitués) seront préparés avec une couche d'apprêt ou d'impression tel que OVALIT FIXATEUR DE FONDS (Henkel), PRIMACO (Mang), PRIMAIRE MUROGLUE (Ceca-Sader), PRIMECRIL (Gentia).

Les supports non absorbants doivent être rendus poreux par un léger ponçage.

Les fonds ciment devront être exempts de produits de décoffrage, l'application d'un produit neutralisant (NEUTRAL BETON) est recommandée.

Un lessivage préalable est indispensable sur tous les ancres fonds.

LES COLLES

Le Buflon Textile SATELLIT s'applique par simple encollage du mur à l'aide d'une spatule crantée de 300 g/m². Le temps de gommage sera fonction de la colle et du support, le local devant être à une température supérieure à 15° C. Les colles utilisées devront être traitées ANTI-CRYPTOGAMIQUES et pourront être choisies parmi les références ci-dessous :

TYPES VINyliQUES	TYPES ACRYLIQUES	Condit.
Colle polyvalente	Murale MA 30	1 kg
Murale RS 20	Cégémural Super	5 kg
Cégémural Textile	Toumural Super	15 kg
Toumural Textile	Miplatex PVC	
Miplatex HP	Muroglue PVC	
Muroglue HP	Quelyd SPVS	
Quelyd Murale	Polymurale	
Murale 80	Ovalit S2	
Ovalit M	RM Polyvalente	
RMTEX	Fondur SB	
Fondur MT		

Pour les pièces à caractère humide, utiliser des colles de type acrylique. Dans tous les cas, se référer aux prescriptions des fabricants de colle.

LA MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES LÉS : Procéder à la coupe des lés en utilisant les pièces numérotées par ordre décroissant, tenir compte des dépassements pour les plinthes et plafonds (+/- 4 cm), numéroter les lés dans l'ordre de la découpe et repérer leurs sens dans la zone de dépassement qui sera par la suite éliminée (sur l'emballage de chaque rouleau une fiche indique s'il est nécessaire de procéder à l'inversion des lés).

APPLICATION : appliquer le lé sur sa partie haute et maroufler en chassant l'air d'abord de haut en bas puis du centre vers les lisières. Ne pas hésiter à décoller et à reposer en cas de pose défectueuse.

Araser en parties hautes et basses avec un outil de type "Cutter". Ne pas poser sur un même panneau des lés issus de pièces portant des numéros de fabrication différents.

JOINTS : les lés seront posés avec un chevauchement d'environ 3 cm. On effectuera le joint vif de la manière suivante : appliquer une règle métallique au milieu du recouvrement pour guider la coupe simultanée des deux parties superposées, inciser en marquant des temps d'arrêts tous les 30 cm sans relever la lame tranchante. Il est important d'appuyer de telle sorte que la lame coupe les deux épaisseurs de BUFLON en une seule fois.

Éliminer la bande de recouvrement, soulever le bord du lé pour dégager et enlever la bande inférieure.

Procéder à un apport de colle, rabattre les parties soulevées par un léger marouflage vertical en évitant tout débordement de colle. Les bavures de colle devront être immédiatement et complètement éliminées à l'eau tiède.

Éviter les joints au niveau des angles. Contourner les angles rentrants ou sortants à l'aide du même lé, la coupe sera effectuée à 10 cm de l'angle.

L'ENTRETIEN

L'entretien peut s'effectuer à l'aide d'eau claire ou savonneuse, à l'alcool ou à l'eau de javel diluée. Les taches devront être enlevées rapidement afin d'éviter toute migration possible. Ne pas utiliser le trichloréthylène, ni les solvants chlorés ou cétoniques. La désinfection au formol est parfaitement supportée.

ATTENTION

Vérifier le produit avant la pose. En cas de défaut, contacter immédiatement votre fournisseur. Joindre étiquette et échantillon à la réclamation. La responsabilité du fournisseur se limite au remplacement de son produit prouvé défectueux avant utilisation ou après pose de trois lés au maximum. L'aspect des échantillons n'est pas contractuel et peut être sujet à de légères fluctuations.

Dalles PVC

Famille de produits : HOMOGENES
Nom du produit : Architecton

DESCRIPTION PRODUIT

Épaisseur totale - EN 428 (mm) 1,5 / 2,0
Poids - EN 430 (g/m²) 2775 / 3700
Format des dalles - EN 427 (mm) 300 x 300 / 500 x 500
Nombre dalles/boîtes 67 / 50

CLASSIFICATION PRODUIT

Classement européen - EN 685 / EN 649 23-31 / 33-42
U2SP2E2C2
U3P3E2C2
303-003.1


Classement UPEC NF 189

Certification NF UPEC

Classement K K3 / K4
Classement feu - EN 13501-1 B_{s1}
Classement feu - NFP 92 506 M3

PERFORMANCES PRODUIT

Résistance à l'abrasion - EN 660.1 0,45
Groupe d'abrasion F
Stabilité dimensionnelle - EN 434 (%) ≤ 0,25
Poinçonnement - Norme - EN 433 (mm) ≤ 0,10
Résistance thermique - NFX 10021/DIN 52612 (m²K/W) ≈ 0,01
Tenue à la lumière - EN 20105 B02 ≥ 6
Résistance aux produits chimiques - EN 423 Bonne
Fongistatique et bactériostatique Oui



CLASSEMENT
FEU



HYGIÉNIQUE




BONNE RÉSTANCE
À LA LUMIÈRE




LESSIVABLE


SUJET NATIONAL	Session 2011	DOSSIER TECHNIQUE	TIRAGES
BP Peinture-revêtements		CODE(S) EXAMEN(S):	
Épreuve : E1 partie écrite. Etude, préparation, suivi d'un ouvrage.		Durée: 4 h 30 Coef.: 4	Page DT 3/5




FACADE 1



FACADE 2




PIGNON 1




PIGNON 2


SUJET NATIONAL	Session 2011	DOSSIER TECHNIQUE	TIRAGES
BP Peinture-revêtements		CODE(S) EXAMEN(S):	
Épreuve : E1 partie écrite. Etude, préparation, suivi d'un ouvrage.		Durée: 4 h 30 Coef.: 4	Page DT 4/5




SOUS SOL



ETAGE



REZ-DE-CHAUSSEE



COUPE AA

SUJET NATIONAL	Session 2011	DOSSIER TECHNIQUE	TIRAGES
BP Peinture-revêtements		CODE(S) EXAMEN(S):	
Épreuve : E1 partie écrite. Etude, préparation, suivi d'un ouvrage.		Durée: 4 h 30 Coef.: 4	Page DT 5/5