

POSTE

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	<p>C11 : Réceptionner la machine</p> <p>C23 : Organiser son poste de travail</p> <p>C31 : Mettre en œuvre.</p> <p>C33 : Contrôler et effectuer le relevé des pièces défectueuses.</p> <p>C34 : Déposer et reposer des organes.</p> <p>C35 : Démonter et remonter les différents éléments.</p> <p>C36 : Régler l'ensemble.</p>	<p>L'identification permet de renseigner la fiche de réparation</p> <p>L'outillage est réuni sans excès.</p> <p>Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.</p> <p>Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.</p> <p>La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration.</p> <p>Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.</p> <p>Les réglages lors du remontage sont effectués avec rigueur.</p>	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2^{ième} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 1

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une ramasseuse presse moyenne densité.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de choisir les manuels du constructeurs et de renseigner la fiche de réparation	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine. Essais	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C35 : - Rétablir la synchronisation piston ameneurs. - Remonter les aiguilles. - Rétablir la synchronisation piston aiguilles. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les synchronisations piston ameneurs piston aiguilles et le remontage des aiguilles sont conformes aux données constructeur. Les opérations sont effectuées sans détériorations et en toute sécurité. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/10
	C36 : Régler la position des aiguilles et le limiteur de couple de la machine.	Les réglages permettent à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/6
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 2

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un tracteur et d'une charrue à retournement hydraulique.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre l'ensemble tracteur-charrue.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. L'attelage est réalisé en toute sécurité.	/3
	C33 : Contrôler l'étanchéité du vérin de retournement. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/6
	C35 : Démontez et remonter les différents éléments pour permettre de réaliser le contrôle.	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration des pièces.	/4
	C36 : Régler l'ensemble en position travail.	Les différents réglages correspondent aux données constructeur. La machine est utilisable au travail.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 3

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>d'un tracteur équipé d'un relevage hydraulique à asservissement mécanique.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner le tracteur.	L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
	C34 : - Déposer et reposer le distributeur de commande du relevage. - Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	La dépose repose du distributeur est effectuée en toute sécurité sans détérioration. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/9
	C36 : Régler les différentes commandes internes et externes du relevage.	Les réglages permettent au relevage de retrouver ses caractéristiques fonctionnelles.	/7
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 4

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'une moissonneuse batteuse conventionnelle avec son circuit hydraulique.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
	C33 : Contrôler les valeurs de réglages pour une récolte donnée.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies dans les réglages.	/3
	C36 : Régler la machine pour une récolte donnée et son circuit hydraulique. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les réglages sont effectués et correspondent aux données constructeurs. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/13
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles					SUJET
C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					
Epreuve : Réparation – réglage – 2^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 5

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un pulvérisateur à jets projetés.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre le pulvérisateur.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C33 : Contrôler l'état fonctionnel des pièces constituant la pompe.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant la pompe.	/3
	C35 : - Démontez, remonter la pompe. - Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le démontage remontage sont effectués en toute sécurité sans détérioration. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/8
	C36 : Régler la hauteur de rampes, le débit hectare et rechercher la vitesse d'avancement.	Les réglages sont effectués et correspondent aux données constructeur. La machine est utilisable au travail.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 6

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une ramasseuse presse moyenne densité.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine. Essais	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C35 : - Rétablir la synchronisation piston ameneurs. - Remonter les aiguilles. - Rétablir la synchronisation piston aiguilles. - Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les synchronisations piston ameneurs piston aiguilles et le remontage des aiguilles sont conformes aux données du constructeur. Les opérations sont effectuées sans détériorations et en toute sécurité. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/10.
	C36 : Régler la position des aiguilles et le limiteur de couple de la machine.	Les réglages permettent à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/6
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 7

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un tracteur ouvert en poste muni d'un embrayage double effet.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C33 : Contrôler l'état des pièces constituant l'embrayage double effet.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant l'embrayage.	/4
	C34 : Déposer et reposer l'embrayage double effet.	La dépose et la repose sont effectuées en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez remonter l'embrayage. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le démontage remontage est effectué sans détérioration des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/6
C36 : Régler l'embrayage double effet.	Les réglages sont effectués et correspondent aux données constructeur.	/5	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		