

TP N°1 : Travail n°1 : POSER LE REVETEMENT, LES PLINTHES ET LE SEUIL

Matériau : Parquet stratifié

Fixation :

Parquet ; Posé

Plinthes ; Collées

Seuil ; Collé

Support : cloison et sol

N° candidat :

Eléments à dispositions :

DOSSIER SUJET

LES MATERIAUX

- Une boîte de parquet
- Sous couche résiliente
- Deux longueurs de plinthe
- Un seuil
- Cales

- De la colle « pour les plinthes et le seuil »

LE MATERIEL DE POSE

- Votre caisse à outils
- Une scie pendulaire

Barème

Travail demandé :

- ✓ Effectuer la pose du REVETEMENT, DES PLINTHES ET DU SEUIL.

Exigences :

● PARQUET

- Respecter un jeu périphérique contre les murs de 6 à 8 mm
- Les deux lames contre les murs doivent être traînées
- Les découpes autour des pieds d'huissierie seront correctement ajustées.
- Le parquet doit être parallèle aux murs

/10 pts

/20 pts

/20 pts

/20 pts

● PLINTHES

- Les plinthes seront correctement posées et ajustées contre les murs et des pieds d'huissierie. « Elles seront par la suite recouverte par le tablier »

/20 pts

● SEUIL

- Le seuil sera correctement posé et ajusté aux pieds d'huissierie et au parquet

/20 pts

Total :

/110

TP N°1 : Travail n°2 : INSTALLER L'HABILLAGE DU WC

Matériau : bois
 Fixation : chevillage-vissage
 Finition : Joint acrylique

Support : cloison et sol

N° candidat :

Eléments à dispositions :

DOSSIER SUJET

LES MATERIAUX

- Le tablier
- La tablette
- Une bande de chant stratifié « pour la tablette »
- Les tasseaux
- La quincaillerie
- Un couvercle

LE MATERIEL DE POSE

- Votre caisse à outils
- Une scie circulaire portative
- Une paire de tréteaux
- Une scie sauteuse
- Une visseuse/dévisseuse
- Une affleureuse

Travail demandé :

- ✓ Effectuer l'installation de l'habillage

Exigences :

- **TABLETTE**
 - Elle sera posée à une hauteur hors tout de 919^{+2} mm du sol fini.
 - Elle sera correctement ajustée aux murs.
 - Le niveau sera correct.
 - La fixation de la tablette sur les tasseaux sera invisible.
 - La découpe pour le bouton poussoir sera propre et sans éclats.
 - Le chant stratifié sera correctement posé et affleuré.
 - Le joint périphérique en acrylique sera continu, régulier et discret. « tablette »
- **TABLIER**
 - **LE TABLIER DEVRA ETRE DEMONTABLE**
 - Il sera correctement ajusté aux murs, au sol et à la tablette.
« Un jeu de 2^{+1} mm sera accepté aux pourtour »
 - L'aplomb sera correct. $+1$ mm
 - Les fixations du tablier devront être fonctionnelles.
 - Les découpes seront correctement ajustées selon l'implantation elles seront propres et sans éclats
 - **Couvercle carré pour boîte maigre**
 - Les découpes seront correctement ajustées selon l'implantation, elles seront propres et sans éclats

Barème

/10 pts
 /10 pts
 /10 pts
 /10 pts
 /20 pts
 /10 pts
 /15 pts

/40 pts

/20 pts
 /20 pts
 /35pts

/35pts

Total :

/235

TP N°1 : Travail n°3 : L'HABILLAGE DU MIROIR ENCASTRE

Matériau : Aggloméré Fixation : vissage, collage et clouage	Support : Cloison N° candidat :
--	--

Eléments à dispositions :

DOSSIER SUJET

LES MATERIAUX

- Les différentes pièces de bois
- Des cales
- De la colle en cartouche
- Pointes
- De la visserie

LE MATERIEL DE POSE

- Votre caisse à outils
- Une scie circulaire portable
- Une paire de tréteaux
- Une scie sauteuse
- Une scie pendulaire
- Une visseuse/dévisseuse

Travail demandé :

- ✓ Effectuer l'habillage du miroir encastré

Exigences :

- CADRE MIROIR SEUL
 - D'assembler le cadre miroir « éléments 1,2 & 3 »
 - De correctement l'ajuster à la paroi.
 - D'avoir un calage adapté
 - Que le calage périphérique soit continu et régulier
 - Le niveau sera correct.
 - L'aplomb sera correct. $+ 1\text{mm}$
 - Que les points de collage soient adaptés.
- CHANTS PLATS
 - Les chants plats seront correctement posés et ajustés contre la paroi et le cadre miroir
 - La fixation par clouage sera discrète

Barème

/20 pts
/10 pts
/20 pts
/20 pts
/10 pts
/10 pts
/20 pts
/40 pts
/40 pts

Total :

/150

TP N°2 : Travail n°1 : Pose d'un châssis ouvrant

Matériau : bois

Fixation : chevillage-vissage

Calfement : mastic acrylique,
joint d'étanchéité expansif

Support : aggloméré creux

N° candidat :

Éléments à dispositions :

- ✓ Le dossier technique
- ✓ 1 châssis ouvrant avec ses composants annexes (fourures)
- ✓ Les matériels et outillages nécessaires.
- ✓ 1 sachet de quincailleries

Travail demandé :

- ✓ Effectuer la pose du châssis.

Exigences :

- ✓ Le châssis posé sera de niveau et plan
- ✓ Le châssis sera centré
- ✓ Le positionnement des pattes de fixations sera judicieux
- ✓ Les têtes de vis de fixations seront légèrement rentrantes
- ✓ Les fourures extérieures seront ajustées et posées correctement
- ✓ La fenêtre fonctionnera normalement

Le joint expansif sera :

- ✓ continu sur la périphérie de la baie

Le candidat maîtrise-t-il les techniques :

- ✓ d'implantation et de contrôle
 - Mesurage
 - Niveau, aplomb
- ✓ de fixation
 - Positionnement
 - Mise en oeuvre
- ✓ utilisation du matériel électroportatif
 - Sécurité individuelle
 - Usinage en toute sécurité

Barème

/5
/4
/4
/4
/4
/10
/20
/4
/4
/4
/4
/4
/4

Total :

/75

TP N°2 : Travail n°2 : Pose de volets battants

Matériau : bois Fixation : voie humide « scellement par liant »	Support : aggloméré creux N° candidat :
--	--

Eléments à dispositions :

DOSSIER SUJET

LES MATERIAUX

- Les volets battants
- Les têtes de bergère
- Un battement pour espagnolette à viser
- Les produits de scellement
- Des chevilles

LE MATERIEL DE POSE

- Votre caisse à outils
- Des coins
- Une auge et une truelle
- Une massette
- Un burin
- Des cales
- Une perceuse à percussion avec une mèche ø8 et ø14

Travail demandé :

- ✓ Effectuer la pose de volets battants.

Exigences :

- Position tableau et réservation d'enduit conforme.
- Le niveau et aplomb seront corrects.
- La position des fixations sera juste.
- Les scellements seront propres
- Les vantaux seront correctement calés
- Les volets fonctionnent normalement
- Implantation et de contrôle
 - Mesurage
 - Niveau, aplomb
- Fixation
 - Positionnement
 - Mise en oeuvre

Barème

/20
/10
/20
/20
/10
/10
/10
/10
/10
/10

Total :

/130