

FICHE CONTRAT (chronologique) EPREUVE EPI

COMPETENCES	ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	BAREME DE NOTATION
<u>Partie A-1</u> C 3.5 C 3.6 C 3.7	Sur un élément amovible un emplacement disque avec une granulation au P 24	de faire les préparations nécessaires et de prévoir les finitions pour appliquer une laque acrylique base mate et de la vernir	<ul style="list-style-type: none"> - d'égaliser les bords de transition - de dégraisser - de traiter au primaire phosphatant - d'appliquer les mastics d'ébauche - d'appliquer les mastics de finition - de rattraper les formes au P 120-150 - d'appliquer les apprêts gommés en raccord - de faire une finition 	/80 (Coef.4)
<u>Partie B-1</u> C 3.8	Une référence de teinte exemple : Citroën rouge florentin EJU-T1	<ul style="list-style-type: none"> - rechercher sur micro fiche une teinte suivant la référence - de réaliser la composition sur une feuille - d'évaluer à 10g environ la quantité de teinte nécessaire pour réaliser un raccord noyé - ajouter la teinte réalisée suivant l'élément amovible 	<ul style="list-style-type: none"> - la mise en route de l'agitateur - de composer la teinte à la balance pondérale - de respecter les proportions - de renouer la teinte dans le pot - de contrôler et de l'ajuster si nécessaire suivant échantillon (élément amovible) 	/60 (Coef.3)
<u>Partie B-2</u> C 3.10 C 3.11	La composition de la peinture ajoutée en base mate	<ul style="list-style-type: none"> - d'appliquer en raccord la teinte composée - pour noyer prendre le de la base mate 	<ul style="list-style-type: none"> - de respecter la dilution à la règle graduée - d'appliquer sur la zone de transition (éviter le brouillard) - de préparer le vernis à la règle graduée. Application du vernis sur tout l'élément - absence de coulures - une finition brillante 	/60 (Coef.3)
<u>Partie A-2</u> C 3.4 C 3.12	un dessin côté - une tôle mise en apprêt	<ul style="list-style-type: none"> - de reproduire l'écusson sur la tôle (voir dessin ci-joint) - de le peindre avec le restant de la peinture du raccord - de ne pas la vernir 	<ul style="list-style-type: none"> - respecter les cotés - centrer l'écusson sur la tôle - les arêtes et les contours seront d'aspect sans bavures - les coupes du cutter ne seront pas visibles - pas de trace de crayon - propreté parfaite 	/40 (Coef.2)

Total /240 (Coef 12)

Groupement Est		Session 2000	SUJET		TIRAGES
CAP PEINTURE EN CARROSSERIE		Code(s) examen(s) :			
Épreuve : EP1 - Réalisation d'une intervention		Durée : 10 heures	Coef : 12		
Fiche contrat					Page 1/1